

Deca

DISCO®

Deca



PATENTE REQUERIDA

Deca

Deca

Deca

Deca

Deca

Deca



Deca

Deca



Para alta e baixa pressão
(de 2 a 40 mca).

Deca



Limpe periodicamente o
acabamento, pelo menos uma
vez por semana, apenas com
pano macio, água e sabão
neutro.
Não use palha de aço, sapólio
ou produtos químicos.

Temperatura máxima
admissível 70°C.

Uso em água fria e quente.

Rosca DN 15 (1/2")

PRODUTO NÃO PERECÍVEL.
Composição básica: ligas de cobre
(bronze e latão), elastômeros e
plásticos de engenharia.

IMPORTANTE:
- Esta embalagem é
reciclável, verifique
em sua cidade os
programas de coleta
seletiva.
Preserve o
Meio Ambiente



COMPROMISSO COM
A SUSTENTABILIDADE



275.037.0412

Deca

Deca

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

ADQUIRA, TAMBÉM: LIGAÇÕES FLEXÍVEIS E SIFÃO DECA.



MISTURADOR DE LAVATÓRIO

- Fácil instalação
- Mistura água quente e fria
- Design clean e moderno
- Sistema telescópico de ligação




QUALIDADE E DURABILIDADE DECA:


- 10 anos de garantia conforme certificado
- Funciona em alta e baixa pressão
- Ampla Rede de Serviço Autorizado Deca em todo Brasil




8 - Aperte o parafuso utilizando uma chave de fenda adequada.




6 - Aplique a massa de vedação (não acompanha o produto) montando a válvula no lavatório.




7 - Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, fixando-a com o parafuso.




4 - Regule a porca-união, rosqueando nos laterais.



5 - Monte os acabamentos, conforme figura abaixo.



2 - Instale os laterais, conforme figura abaixo:



3 - Encaixe o dispositivo plástico telescópico na saída da bica, conforme desenho abaixo.




ATENÇÃO: Feche o registro do banheiro para a instalação.

Para furarção do tampo:

- distância entre eixos recomendada 200mm;
- diâmetro dos furos 35mm.

1 - Instale a bica no lavatório, colocando massa de vedação (não acompanha o produto) nos locais indicados.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;

- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

275/037/04/12

Manutenção: LIMPEZA DO AREJADOR :

Desrosqueie o arejador com auxílio da chave que acompanha o produto. E lave em água corrente.

Para montar proceda de maneira inversa.

