

10 anos
DE GARANTIA
CONFORME
CERTIFICADO



AMPLA REDE DE
SERVIÇO AUTORIZADO
EM TODO BRASIL



1/2 VOLTA
MVR
(MECANISMO DE
VEDAÇÃO RÁPIDA)

deca 


275546F/0014



Misturador de Lavatório - Mesa
Produto de acordo com a
norma NBR 14390

Para **ALTA** e
BAIXA pressão
(de 2 a 40 mca). Rosca DN15 (1/2")

PRODUTO NÃO PERECÍVEL. Composição básica: ligas de
cobre (bronze e latão), elastômeros e plásticos de
engenharia.

 **Limpe periodicamente o acaba-
mento pelo menos uma vez por
semana, apenas com pano mágico,
água e sabão neutro. NÃO USE** palha de aço,
sapólio ou produtos químicos.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie e-mail para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br



IMPORTANTE:
Esta embalagem é reci-
clável, verifique em sua
cidade os programas de
coleta seletiva.

CONTÉM
01 PEÇA

Preserve o Meio Ambiente
deca  Compromisso com
a sustentabilidade



IZY

MISTURADOR DE LAVATÓRIO

- Fácil instalação
- Mistura água quente e fria
- Design clean e moderno
- Sistema telescópico de ligação

CERTIFICADO DE GARANTIA DECA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo o correto e devido de manutenção para qualquer esclarecimento.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

Apresente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado.
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face).
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação.
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA.
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante.
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contêmha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasiono o mau funcionamento do produto.
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os prazos de garantia reduzidos em 50%.


Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA, restringe-se unicamente ao produto.

27346/08/14

MANUTENÇÃO

LIMPEZA DO AREJADOR

Desosque o arejador com auxílio de uma chave de fenda que acompanha o produto. E lave em água corrente. Para montar proceda de maneira inversa.



DURATEX S.A. - Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95 - IE: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90 - IE: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 585 - Jardim Emilia - CEP 12321-510 - Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - IE: 392.135.285.115 - Indústria Brasileira

INSTALAÇÃO

PASSO A PASSO

ATENÇÃO: Feche o registro do Banheiro para a instalação. Para Furção de Tampa, recomendação 200mm, - distância entre eixos.

1- Instale a bica no lavatório, colocando a massa de vedação (nao acompanha o produto) nos locais indicados.

2- Encaixe o dispositivo plástico telescópico na saída da bica e rosqueie manualmente as porcas nos laterais, conforme desenho abaixo.

3- Encaixe o dispositivo telescópico nas porcas laterais, sem dar o aperto nas porcas.

4- Regule a porca-união, rosqueando nos laterais.

5- Ajuste a altura dos laterais, de acordo com o acabamento e ajuste a altura das laterais e rosqueie as porcas.

6- Faça a regulagem final dos laterais e aperte todas as porcas.

7- Aplique a massa de vedação (nao acompanha o produto) montando a válvula no lavatório.

8- Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, fixando-a com o parafuso.

9- Aperte o parafuso utilizando uma chave de fenda adequada.

10- Instale as ligações de acordo com o manual de instalação.

Fácil Instalação